



盘源光盘柜型号大全（2016年1月4日执行：9款标准产品）

盘源光盘柜，对实体光盘的存放和保护起到防倾倒、防散乱、防挤压、防尘、防强光、防静电、防潮，防盗等作用，能极大避免外界环境对光盘保存和保护带来的不良影响；可广泛的应用于拥有大量实体光盘的地方，将光盘进行集中存放管理，实现广大用户光盘存放的集中化、规范化、标识化、安全化，解决海量光盘的专业化保存和保护问题。

型号名称	外观尺寸	存放容量	产品材质
PYG500CLG 型	高 1600mm 宽 1000mm 深 300mm	5 列×100 位=500 位； 采用标准盘盒可存放，500*2=1000 张光盘； 采用半圆盘盒可存放，500*4=2000 张光盘； 采用盘袋方式可存放，500*7=3500 张光盘；	高密度工业级铝合金型材； ABS 防静电工程塑料；
PYG900CSG 型	高 1900mm 宽 1400mm 深 350mm	9 层×100 位=900 位； 采用标准盘盒可存放，900*2=1800 张光盘； 采用半圆盘盒可存放，900*4=3600 张光盘； 采用盘袋方式可存放，900*7=6300 张光盘；	
PYG900PSG 型	高 2000mm 宽 1400mm 深 400mm	9 层×100 位=900 位； 可存放 900 袋同步录音录像光盘； 仅适用于公检法行业；	
PYG585PSG 型 PYG585PSI 型	高 1800mm 宽 1200mm 深 400mm	9 层×65 位=585 位； 可存放 585 盒 同步录音录像光盘； 仅适用于公检法行业；	1.5mm 厚度优质冷轧钢板； 高密度工业级铝合金型材； ABS 防静电工程塑料；
PYG600PSG 型 PYG600PSI 型		8 层×75 位=600 位； 可存放 600 袋 同步录音录像光盘； 仅适用于公检法行业；	
PYG675CSG 型 PYG675CSI 型		9 层×75 位=675 位； 采用标准盘盒可存放，675*2=1350 张光盘； 采用半圆盘盒可存放，675*4=2700 张光盘； 采用盘袋方式可存放，675*7=4725 张光盘；	

特别说明：根据用户实际需求情况，我公司可定制非标光盘柜产品。